

**HOLDER
S-REIHE**



S 100



S 115



S 130



S 990*

	1- / 2-Mann-Kabine			1-Mann-Kabine
MOTOR	Deutz TCD 3.6 4 Zylinder Common Rail Turbodiesel			Deutz 4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel
Leistung	74,4 kW (101 PS)	85 kW (115 PS)	95 kW (129 PS)	68 kW (92 PS)
Max. Drehmoment	410 Nm bei 1600 U/min			280 Nm bei 1600 U/min
Hubraum	3621 cm ³			3619 cm ³
Abgasnorm	Stage 5 ready, Tier4 final			Stage 3a, Tier 4i
Kraftstofftank	82 l			
ANTRIEB	Stufenloser DUAL DRIVE Fahrtrieb (Kombination aus hydrostatischem und mechanischem Antrieb) mit permanentem Allradantrieb und elektronischer Grenzlastregelung			
Geschwindigkeit	0 – 40 km/h			
Differenzialsperre	Vorn und hinten mechanisch mit 100% Sperrwirkung			
Betriebsbremse	Hydraulisch betätigte nasse Scheibenbremse, wirkt als Allradbremse auf alle vier Räder			
Feststellbremse	Elektrische Feststellbremse wirkt auf beide Achsen			
ZAPFWELLE	Lastschaltbare, mechanische Zapfwelle			
Drehzahl	Vorn: Umschaltbar 540/750 U/min oder 1000/750 U/min			Vorn: umschaltbar von 1000 U/min auf 540 U/min, hinten: 1000 U/min
HYDRAULIK				
Zahnradpumpe Volumenstrom	36,5 l/min bei 180 bar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 25 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn			42,5 l/min bei 180 bar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 25 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn
Tandempumpe Volumenstrom	43,5 l/min bei 180 bar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 40 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn und hinten			27 l/min bei 180 bar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 25 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn
Verstellpumpe Volumenstrom	0 – 120 l/min bei 280 bar aus Kabine regelbar, davon für Anbaugeräte abnehmbar 0 – 120 l/min aus Kabine regelbar, Vor- und Rücklauf vorn und hinten			
Hydraulische Steuergeräte	Bis zu 5 doppelwirkende elektrohydraulische Steuergeräte mit Schwimmstellung, proportional bedienbar, je 2 Steuergeräte simultan bedienbar, alle Steuergeräte mit einstellbarer Durchflussmenge			Bis zu 4 doppelwirkende elektrohydraulische Steuergeräte mit Schwimmstellung, proportional bedienbar
Hydraulische Steckkupplungen	Vorn bis zu 4 Paar Steckkupplungen / hinten bis zu 3 Paar Steckkupplungen			Vorn bis zu 3 Paar Steckkupplungen, hinten bis zu zwei Paar Steckkupplungen
Hydrauliköltank	34 l			45 l
Frontkraftheber	KAT II doppelwirkend mit Schwimmstellung und Schwingungstilgung, optional elektrohydraulische Geräteentlastung, hydraulische Seiten- und Neigungsverstellung			
Hubkraft	2700 kg			Vorn 2700 kg / hinten 1570 kg
Heckkraftheber	KAT II doppelwirkend			
ELEKTRIK				
Lichtmaschine	14 V / 95 A			
Batterie	12 V / 110 Ah			12 V / 95 Ah
Elektrische Steckdosen	13-polige Steckdose vorn und hinten, 21-polige Übergabesteckdose für Anbaugeräte an Kabinenrückwand			7-polige Steckdose vorn und hinten

* verfügbar in Ländern, in denen Abgasstufe 3a zugelassen werden kann

HOLDER
S-REIHE



S 100



S 115



S 130



S 990*

GEWICHTE

Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung

Leergewicht

3100 – 3450 kg

2638 – 2790 kg

Zulässiges Gesamtgewicht

5500 kg / optional: 6000 kg

4500 – 5500 kg

Zulässige Achslast

Vorn 3200 kg / hinten 3200 kg

Anhängelast

Ungebremst 2500 kg / auflaufgebremst 4500 kg

ABMESSUNGEN

Je nach Bereifung

Radstand

1827 mm

Gesamtlänge inkl. Frontkraftheber

3920 mm

3412 – 4111 mm

Gesamthöhe

2233 – 2295 mm

2181 – 2243 mm

Gesamtaußenbreite

1360 – 1580 mm

1308 – 1639 mm

Wendekreisradius innen

1974 mm

Ab 2130 mm

Wendekreisradius außen

3045 mm

3240 mm

Pritschenmaße innen

1530 x 1200 x 300 mm

* verfügbar in Ländern, in denen Abgasstufe 3a zugelassen werden kann