Technisches Datenblatt:

160 ATJ **E**






	160 ATJ E 년	stellt am 21. Oktober 2022 um 07:32:34 01 C
Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	16.03 m
Plattformhöhe	h7	14.03 m
Maximale seitliche Reichweite		8.11 m
Überhang / Knickpunkt Gelenk		7.38 m
Korbarm-Drehwinkel (oben / Boden)		+65 ° / 59.50 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	250 kg
Drehung des Oberwagens		350 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °
Anzahl Personen (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		6220 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
Gesamtbreite	b1	2.32 m
Gesamtlänge	I1	6.50 m
Gesamthöhe	h17	2.39 m
Gesamtlänge eingefahren	19	4.29 m
Bauhöhe eingefahren	h18	2.77 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.46 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.85 m
Innerer Wenderadius	b13	1.42 m
äußerer Wenderadius	Wa3	3.75 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.36 m
Radstand	У	2.30 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		1 km/h
Steigfähigkeit		45 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °
Reifen		
Bereifung		Schaumgefüllt
Reifenmodelle		937 x 298
Antriebsräder (vorne / hinten)		2/2
Lenkräder (vome / hinten)		2 / 2
Gebremste Räder / Räder		0 / 2
Motor/Batterie		
Batterie / Batteriekapazität		48 V / 480 Ah
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (A)		48 V / 60 A
Diverse		
Bodendruck		11.60 dan/cm2
Hydraulikdruck		240 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		24
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)


^{*}Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen ** Gemäß dem "REDUCE-Zyklus"

160 ATJ e - Traglasttabellen


Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne



160 ATJ e - Maßzeichnung







Ausstattung

Standard

220-V-Anschluss im Arbeitskorb

4 Allradlenkung mit hundeganglenkung

4 gleichzeitige Bewegungen

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Allradantrieb

Anschlag- und Verzurrösen

Arbeitskorb 1.800 mm

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Differentialsperre an der Hinterachse

Easy Manager

Easy link

Elektrische Notpumpe

Farbdisplay im Korbbedienpult

LED rotating beacon

Load Sensing Pumpe

Neigungsentriegelung

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen

Pendelvorderachse

SPS: Secondary protection system

Signalhorn im Arbeitskorb

Steuern und Drehen

Totmannpedal

Vereinfachtes Anschlagen ohne Spreizstange

Verzinkter Arbeitskorb

Vorderachse mit Schlupfbegrenzung

großes Farbdisplay an der Bodensteuerung

Optional

Bildschirmbasisschutz

Diebstahlsicherung Digicode

Durchgehende Drehung des Oberwagens

Easy link with access control keypad

Easy link with remote lock

Elektrisch zentralisierte Befüllung

Galvanized basket 2.100 mm with lateral door

Korb verzinkt 2.100 mm

Nicht markierende Reifen, ausgeschäumt 910 X 370 mm / 36x15D610

Oberwagen-Verriegelung mit Schloss

Piepton bei Fahrt

Piepton bei allen Bewegungen

Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt)

Signalton "Luchs" bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegung

Socket 230 V + differential circuit breaker

Sonderlackierung

Stahlräder Paket

Verriegelung des Teleskops über Parametereinstellung

Wasser-Anschluss

biologisch abbaubares Öl

verzinkter Arbeitskorb 1.8m mit Tür





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes